

sunparadise

# VÄLKOMMEN TILL DIN NYA INGLASADE BALKONG

ANVÄNDARINSTRUKTIONER & SKÖTSELRÅD



# VISSTE DU...

att spårprofiler, lås och beslag ska smörjas regelbundet med silikonspray!

**En inglasad balkong eller uteplats är användbar stora delar av året. För att ni ska få så stor glädje som möjligt av er nya inglasade balkong eller uteplats ber vi er komma ihåg några saker.**

## Inglasningen

Är inte en utökning av vardagsrummet, utan ett kraftigt vind- och väderskydd. På den inglasade balkongen trivs de flesta växter och blommor alldeles förträffligt.

## Öppna på sommaren

Inglasningen gör balkongfronten till en solfångare vilket innebär att under varma sommark dagar blir det väldigt varmt. Då gäller det att ventileras och gärna skjuta glasluckorna till sidan.

## Stäng när det regnar

Håll dräneringshålen i spårprofilerna rena från löv, grus och dylikt så att regnvatten lätt rinner ut. Vid regn och kraftigt blåst kan regnvattnet tränga in på balkongen genom mindre otätheter i skarvar och fogar till befintlig byggnad. Detta är normalt och balkongen bör möbleras med detta i minnet.

## Snö

Torr snö kan också ta sig in genom själva inglasningen, vilket inte är helt ovanligt. För att undvika att snölasten blir för stor på ditt balkongtak, håll om möjligt undan snön från taken.

## Kondens på glaset

Vid snabbt väderomslag eller om balkongdörren stått öppen och den varma innerluften träffar det kalla ytterglaset kan kondens uppstå. Vill man då snabbt få bort kondensen, öppnas en eller flera luckor. Problem med kondens avtar med tiden, då golv, tak och väggar torkar upp. Ha tålamod! Vi kan rekommendera er att skaffa en

termostatstyrd värmebläkt, som effektivt tar bort kondens och dessutom ger en behaglig miljö. Ventilation i kombination med luftcirkulation är bästa medicinen!

## Ventilation

Balkonginglasningen har ett inbyggt system för att tillföra frisk luft till balkong och lägenhet, vilket är ett krav från såväl myndigheter som från fastighetsägare. Sätt därför inte igen springor som drar kallluft, för då kan du "kväva" din egen lägenhet.

## Fukt från grannbalkong

Fukt från överliggande balkong kan i vissa fall noteras om den inte är inglasad och vattnet samlas på golvet. Vid extraordinära förhållanden kan fuktinträning ske genom överliggande balkongs golv. Även vid maximal tätning i anslutningarna kan fukt i vissa fall tränga igenom både betong och klinker. Balkongen bör möbleras med tanke på detta.

## Rengöring och glasputsning, underhåll

Det är viktigt att putsa fönsterglasen regelbundet. Använd gärna en fönsterskrapa med förlängningsskaft. Man bör inte försöka lyfta ner luckorna även om ditt system medgör det. Aluminiumprofilerna tvättas lika glaset med mjuk trasa, 3-4 gånger per år. Håll rent i spårprofilerna som luckorna rör sig i. Spårprofiler, lås och andra beslag smörjs regelbundet med silikonspray.

## Utfällning från nya betongplattor och fasader

Ny betong och andra byggmaterial är basiska och regnvatten kan föra över silikatförbindningar till både glas och profiler. Om inte ytorna tvättas regelbundet, så kan dessa ämnen etsa sig fast. Smutsiga ränder eller "rinningar" som inte går att ta bort, kan uppträda. Ju äldre byggmaterialen blir, ju mindre faller de ut. Vi rekommenderar er därför att putsa glaset minst var 3:e månad under första året. Därefter bör glaset putsas vår och höst.



### Låsa upp

För att låsa upp luckorna/dörrarna, skjut den svarta plastbrickan, placerad på profilen under luckorna/dörrarna åt sidan.




### Låsa upp ramlösa luckor med glashörn

För att låsa upp luckorna, pressa ihop staglåset på lucka nr 1 och öppna luckan.




### Öppna ramlösa luckor

För att öppna luckorna, tryck lucka nr 2 parallellt med inglasningen bort från lucka nr 1 som då frigörs och kan öppnas.



### Öppna ramlösa dörrar

För att öppna dörrarna, tryck dörr nr 2 parallellt med inglasningen bort från dörr nr 1 som då frigörs och kan öppnas.



### Öppna luckor/dörrar med ram

För att öppna luckorna/dörrarna, tryck lucka/dörr nr 2 parallellt med inglasningen bort från lucka/dörr nr 1 som då frigörs och kan öppnas.



### Parkera ramlösa luckor

För att undvika att öppnade dörrar slår mot varandra, ska de parkeras med parkeringsstroppen. Under luckorna finns en plastklot med ett spår. För in parkeringsstroppen i spåret på den yttersta luckan. Luckorna är nu fixerade mot väggen.



### Parkera ramlösa dörrar

För att undvika att öppnade dörrar slår mot varandra, ska de parkeras med parkeringsstroppen. Fäst parkeringsstroppen i beslaget som är monterat på den sista dörrens utsida. Dörrarna är nu fixerade mot väggen.



### Parkera luckor/dörrar med ram

För att undvika att öppnade dörrar slår mot varandra, ska de parkeras med parkeringsstroppen. Fäst det vinklade metallbeslaget på parkeringsstroppen på den yttersta dörren. Dörrarna är nu fixerade mot väggen.



### Vädringsläge

På karmen under den första luckan/dörren finns ett ventilationsbeslag monterat. Beslaget håller vid behov den första luckan/dörren på plats med en öppning på ca 10 cm. Pressa upp gummiknoppen på beslaget i spåret på undersidan av profilen på den första luckan/dörren.

# Kvalitet och design




## Trivsel och komfort

Din boendekvalitet blir väsentligt högre med en inglasad och väderskyddad balkong som stänger ute trafikbuller och föroreningar.



## Energibesparing

En inglasad balkong bidrar till minskad energiförbrukning vilket gynnar både din egna plånbok och vår gemensamma miljö.



## Värdeökning

Genom att investera i en balkonginglasning med marknadsledande design och kvalitativa materialval ökar värdet på din bostad.

Din Sunparadise återförsäljare

För ytterligare information om våra produkter se

[sunparadise.com](https://sunparadise.com)