Underhåll av balkongplatta i komposit **2014-08-20**

Denna instruktion gäller: Balkongplatta i komposit

P-märkning: Kompositbalkongen är testad och godkänd av SP SITAC, GODKÄNNANDEBEVIS, SC0918-09. Produkten är verifierad mot Boverkets Byggregler (BBR).

Konstruktion: Balkongplattan består av en trästomme omsluten av ett vattentätt och brandhämmande plastlaminat. Garantin på balkongplanet slutar att gälla om ytskiktet penetreras.

Rengöring: Balkongplattan kan rengöras med i ett hushåll förekommande rengöringsmedel.

Grillning: Balkongen får **inte** användas som grillplats, för marschaller, för fyrverkerier eller dylikt.

Snödjup: Maximalt snödjup är upp till underkant fönster, dock högst 80 cm. Snö avlägsnas med borste eller plastskyffel, isbeläggning avlägsnas genom saltning.

Balkonginredning: Balkongen tål en belastning på högst 200 kg/m^2, inklusive människor, balkongmöbler, krukor eller liknande.

För att slippa fula märken på räcket används helst plastbeklädda blomlådskonsoler eller gummiduk/plastduk mellan konsol och balkongräcke. Balkonglådor hängs på insidan av balkongräcket, på grund av risken att lådor kan blåsa ned.

Viktigt om rökning: Om rökning förekommer på balkongen säkerställ att cigaretten är släkt innan den lämnas i askkopp. En kvarlämnad glödande fimp kan lätt blåsa ner och hamna på balkongens yta vilket kan ge märken på balkongens ytskikt.

LINDBÄCKS BYGG AB
Box 753, 941 28 Piteå. Besöksadress: Hammarvägen 21, Öjebyn
Tfn 0911-23 10 26, vx. 0911 23 10 00, fax 0911-23 10 20
säte: Piteå
www.lindbacks.se

Balkongplanet bör regelbundet inspekteras.

Bättring: Eventuella ytskador ska omedelbart lagas vattentätt med t.ex. *Plastic Padding* enligt deras anvisning. Se bilaga bruksanvisning, daterat 2014-08-20.

Ommålning: Om ytan efter långvarigt slitage behöver bättras kan den lämpligen övermålas med någon slitstark ”garagefärg”. Vill man minimera halkrisken strös fin sand i den våta färgen. Sådan färg finns i färghandeln. Den grå originalkulören heter RAL 7045.

Normalt torde balkongplattans undersida och kanter inte behöva målas om inom överskådlig tid annat än vid eventuellt byte av kulör. En utomhus-akrylat torde då vara den lämpligaste färgen. Den vita originalkulören ligger närmast RAL 9010

Tillverkare:
Compositbalkonger AB, Fällfors
Kontakt: info@compositbalkonger.se

Leverans och montering:
Lindbäcks Bygg AB, Öjebyn
Kontakt: service@lindbacks.se